

ANTICO CADORE

Sapin Ancien

Dénomination botanique:

Picea Excelsa (Link)

Dénomination commerciale:

Sapin Ancien

Zone de provenance:

Europe du Nord

Caractéristiques dimensionnelles:

150-450cm 13-30cm
épais. 15-20mm

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Épicéa

Dénomination botanique:

Picea Excelsa (Link)

Dénomination commerciale:

Épicéa

Zone de provenance:

Europe du Nord

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Acacia Étuvé Robinier

Dénomination botanique:

Robinia Pseudoacacia (Link)

Dénomination commerciale:

Acacia Étuvé
Robinier

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Erable Canadien Hard Marple

Dénomination botanique:

Acer Saccharinum (Link)

Dénomination commerciale:

Erable Canadien
Hard Marple

Zone de provenance:

Amérique du Nord

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Châtaigner

Dénomination botanique:

Castanea Sativa (Mill.)

Dénomination commerciale:

Châtaigner

Zone de provenance:

Europe du Sud - Russe

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Cerisier Européen

Dénomination botanique:

Prunus Avium (Link)

Dénomination commerciale:

Cerisier Européen

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Doussiè Doussiè Commercial

Dénomination botanique:

Afzelia Africana
Pachyloba (Smith-Harms)

Dénomination commerciale:

Doussiè
Doussiè Commercial

Zone de provenance:

Afrique Centro - Occidentale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Hêtre Étuvé

Dénomination botanique:

Fagus Silvatica (Link)

Dénomination commerciale:

Hêtre Étuvé

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Frêne

Dénomination botanique:

Fraxinus Excelsior (Link)

Dénomination commerciale:

Frêne

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Iroko

Dénomination botanique:

Chlorophora Excelsa
(Benth&Hook)

Dénomination commerciale:

Iroko

Zone de provenance:

Afrique Centro - Occidentale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Kempas

Dénomination botanique:

Kompassia Excelsa

Dénomination commerciale:

Kempas

Zone de provenance:

Sud - Est Asiatique

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Mélèze Ancien

Dénomination botanique:

Larix Decidua (Mill)

Dénomination commerciale:

Mélèze Ancien

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles:

150-450cm 13-30cm
épais. 15-20mm

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Mélèze avec nœuds

Dénomination botanique:

Larix Decidua (Mill)

Dénomination commerciale:

Mélèze avec nœuds

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Merbau

Dénomination botanique:

Intsia Palembanica
ou Acuminata

Dénomination commerciale:

Merbau

Zone de provenance:

Sud - Est Asiatique

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Noye National - Européen

Dénomination botanique:
Junglas Regia (Link)

Dénomination commerciale:
Noyer
National - Européen

Zone de provenance:
Europe Centrale et du Sud

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:
Selon la Norme EN 13489

Choix:
Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:
Variable

Humidité à la livraison:
9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Petit Noyer Américain

Dénomination botanique:

Liquidambar Sturaciflua

Dénomination commerciale:

Petit Noyer Américain

Zone de provenance:

Rives du Missisipi

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Orme Ancien

Dénomination botanique:

Ulmus Campestris (Link)

Dénomination commerciale:

Orme - Orme Ancien

Zone de provenance:

Amérique du Nord
Europe

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Orme Américain

Dénomination botanique:

Ulmus Campestris (Link)

Dénomination commerciale:

Orme
Orme Américain

Zone de provenance:

Amerique du Nord

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Poirier Poirier Étuvé

Dénomination botanique:

Pyrus Communis (Link)

Dénomination commerciale:

Poirier
Poirier Étuvé

Zone de provenance:

Russie - Europe

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Rouvre Ancien

Dénomination botanique:

Quercus Robur (Link)

Dénomination commerciale:

Rouvre Ancien

Zone de provenance:

Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles:

150-450cm 13-30cm
épais. 15-20mm

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Rouvre Rouvre Commercial

Dénomination botanique:
Quercus Robur (Link)

Dénomination commerciale:
Rouvre
Rouvre Commercial

Zone de provenance:
Europe Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:
Selon la Norme EN 13489

Choix:
Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:
Variable

Humidité à la livraison:
9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Teck Ancien

Dénomination botanique:

Tectona Grandis (Link)

Dénomination commerciale:

Teck Ancien

Zone de provenance:

Sud - Est Asiatique

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Teck Asia

Dénomination botanique:

Tectona Grandis (Link)

Dénomination commerciale:

Teck Asia

Zone de provenance:

Sud - Est Asiatique

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Wengè

Dénomination botanique:

Milletia Laurentii
(De Wild)

Dénomination commerciale:

Wengè

Zone de provenance:

Afrique Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Yang Keruing

Dénomination botanique:

Dipterocarpus baudi
spp. (Link)

Dénomination commerciale:

Yang Keruing

Zone de provenance:

Sud - Est Asiatique

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

Noyer Ancien

Dénomination botanique:

Junglas Regia (Link)

Dénomination commerciale:

Noyer Ancien

Zone de provenance:

Europe Centrale et du Sud

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRES LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

<name>

Dénomination botanique:

Fraxinus Excelsior (Link)

Dénomination commerciale:

Frassino

Zone de provenance:

Europa Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

ANTICO CADORE

<name>

Dénomination botanique:

Fraxinus Excelsior (Link)

Dénomination commerciale:

Frassino

Zone de provenance:

Europa Centrale

Caractéristiques dimensionnelles et écarts autorisés:

Selon la Norme EN 13489

Choix:

Selon la Norme EN 13489

Nuance de couleur:

Variable

Humidité à la livraison:

9% ±2%

INFORMATION GENERALES:

Les traitements sont artisanaux, plusieurs périodes d'usinage et différentes conditions environnementales peuvent conduire à des variations chromatiques et esthétiques en tous les cas admissibles étant donné qu'elles ne sont pas produites en série. Les lattes sont assemblées avec de la résine D4, collées à chaud avec de la colle composée de 98% de résidu sec, exemptée par formaldéhyde. Les tintes utilisées ont une base aqueuse. Les différences par rapport à l'échantillon peuvent être aussi liées à des absorptions différentes au sein du même type de bois. L'Antico Cadore Srl garantit l'authenticité du produit: la couche superficielle provient de poutres et de tables issues de la démolition et du démontage d'anciennes fermes de montagne, de granges et de différentes structures anciennes. Les tonalités et couleurs dépendent uniquement du lieu de récupération et ne nuisent pas à la qualité du produit final.

Conformément aux dispositions de la loi du 10/04/1991 n. 126 "Normes pour l'information du consommateur" et au décret du 08/02/1997 n. 101 "Règlement d'application".



CONDITIONS D'UTILISATION:

Maintenir à une température d'environ 18-20°C. L'humidité des lieux doit être comprise entre 50% et 60%. Juste après la pose, éviter de couvrir les revêtements de sol, par exemple avec des tapis, dans le but de permettre une oxydation homogène du sol. Être très attentif pendant la pose; ne pas salir la surface avec la colle (si cela se produisait nettoyer immédiatement avec un linge imbibé d'eau). A la fin de la pose, bien nettoyer le revêtement.

VERIFICATIONS AVANT LA POSE:

Avant de procéder à la pose il faut vérifier que l'humidité de la couche-support ou plan de pose est conforme aux normes de "pose dans les règles de l'art". Contrôler que la surface de la couche-support est propre et privée de tout ce qui est susceptible d'agir comme agent de séparation. Avant la pose, le poseur doit vérifier le degré hygrométrique du parquet, l'aptitude technique au type de monitoring requis, la conformité du matériel acquis. Il est conseillé d'utiliser des colles, vernis, huiles et détergents de bonne qualité et adaptés au type de matériel et de pose à effectuer.

MANUTENTION APRÈS LA POSE:

CIRÉS: Retirer la poussière avec un aspirateur et faire briller avec une monobrosse. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets cirés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire du sol, semestriellement ou lorsque le sol présente une fibre sèche au toucher, il est possible d'appliquer une cire naturelle d'abeilles ANTICO CADORE.

HUILÉ ANTI-TACHES: Retirer la poussière avec un aspirateur. Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets huilés, dans un seau rempli. Pour la manutention extraordinaire, il est possible de recommencer le huilage, à intervalles réguliers (qui dépendent uniquement de l'usure effective du revêtement) avec de l'huile anti-tache ANTICO CADORE.

VERNIS: Nettoyer le sol avec un linge imbibé d'eau. Il est possible de diluer un bouchon doseur de détergent neutre non moussant, pour parquets vernis, dans un seau rempli.

CONTESTATIONS:

S'en tenir aux Conditions Générales de Vente indiquées à la rubrique "Autres" du catalogue des prix. En tous les cas, le début de la pose implique l'acceptation tacite du matériel.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS SUSMENTIONNEES ANNULERA TOUTE RESPONSABILITE DU FABRICANT.